

LIQUI MOLY 3305 Multi-Spray Plus 7



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 14070201, LIQUI MOLY Multi-Spray Plus 7

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 702 01	500	560

LM Multi-Spray Plus 7 je univerzálny sprej so 7 kvalitatívnymi výhodami

- vytlačí vlhkosť, uľahčuje štart motorov.
- chráni elektroinštalácie a eliminuje zvodové prúdy.
- uvoľňuje zhrdzavené skrutky.
- postará sa o hladký chod pohyblivých častí.
- chráni pred koróziou a oxidáciou.
- postará sa o gumené časti a zabráni zamrznutiu.
- zastaví škripanie.
- Nebezpečenstvo (5) H222, H229.

LIQUI MOLY 3075- biely sprej na údržbu



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 14070202, LIQUI MOLY – biely sprej na údržbu

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 702 02	250	250

LM sprej na údržbu a mazanie pohyblivých častí, ako sú hriadele, pänty, kĺby, skrutky atď.

- vynikajúce lubrikačné vlastnosti.
- dobrá odolnosť voči vode.
- trvanlivá ochrana proti korózii.
- redukuje koróziu trením.
- zabráňuje korózii trením
- bez silikónu.
- Teplotná škála: -30°C až +250°C.
- Nebezpečenstvo (1, 2, 5) H222, H229, H336, H411.

Sprej na reťaz LIQUI MOLY 3581 / 3579



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 14070203, sprej na reťaz LIQUI MOLY, objem 200 ml

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 702 03	200	219
140 702 17	400	407

Sprej na reťaz LM na prvé premazanie aj servisné mazanie. Mimoriadne dobrá priľnavosť.

- odolný proti studenej, horúcej a striekajúcej vode.
- obmedzuje predĺženie reťaze.
- vynikajúca ochrana proti korózii.
- zníženie trenia a opotrebovania.
- vynikajúca schopnosť vzliania.
- odolnosť voči najvyšším tlakom.
- Teplotná škála: -30°C až +180°C.
- Nebezpečenstvo (1, 5) H222, H229, H315, H336, H412.

Mazací tuk na káble LIQUI MOLY 6135



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 14070204, mazací tuk na káble LIQUI MOLY

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 702 04	500	507

Mazací tuk LM na laná je vysokokvalitné mazivo na mazanie a konzerváciu ocelových lán.

- podľa normy Ö-Norm DSB 80 & DIN EN 12385-8.
- vynikajúca ochrana proti korózii.
- vytlačí vlhkosť.
- vynikajúca schopnosť vzliania.
- odolnosť voči najvyšším tlakom.
- bez arómatov.
- vysoká priľnavosť.
- Nebezpečenstvo (5) H222, H229, H304, H412.

Silikónový sprej LIQUI MOLY 3310



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 14070206, silikónový sprej LIQUI MOLY

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 702 06	300	278

Silikónový sprej LM je separátor, lubrikant a ochranný prostriedok na silikónovej báze bez minerálneho oleja a masťoty rozpustený v rozpúšťadle bez obsahu chlóru. Chráni, maže a izoluje všetky povrchy odolným ochranným filmom.

- eliminuje hluk.
- impregnačný.
- vynikajúci separačný prostriedok na zváranie v plynovej atmosfére.
- ochrana a starostlivosť o všetky plasty.
- Nebezpečenstvo (5) H222, H229, H412.

Pasta v spreji LIQUI MOLY 3045 LM 48



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 14070207, pasta v spreji LM 48

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 702 07	300	331

LM 48 – vysokokvalitná montážna sprejová pasta na báze sulfidu zinočnatého, grafitu, fluoridov a disulfidu volfrámového.

- výborná priľnavosť.
- veľmi vysoká mechanická stabilita.
- vysoký stupeň ochrany proti opotrebovaniu a korózii.
- vynikajúce vlastnosti v podmienkach núdzového chodu.
- extrémne nízky koeficient trenia.
- Teplotná škála: -35°C až +200°C (ako separačná pasta až +450 °C).
- Nebezpečenstvo (1, 2, 5) H222, H229, H304, H315, H336, H411.

LIQUI MOLY 4032 LM 203 MoS₂ – lak proti treniu



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 14070208, LM 203 MoS₂ – lak proti treniu

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 702 08	300	322

LM 203 MoS₂ – lakový sprej proti treniu na predúpravu silne zaťažovaných hnacích prvkov, ako sú ozubené kolesá, ozubené prevody a kĺby.

- extrémne rýchlo schnúci.
- extrémne vysoká odolnosť voči UV.
- zníženie trenia a opotrebovania.
- pevne priľnavý suchý mazací film MoS₂ s nízkymi hodnotami trenia.
- dobrá ochrana proti korózii.
- Teplotná škála: pri krátko dobe až + 400 °C.
- Nebezpečenstvo (1, 5) H222, H229, H304, H319, H336, H412.

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.



Bezpečnostné údaje na www.maedler.sk v sekcii Downloads

Rýchle rozpúšťadlo hrdze LIQUI MOLY 1612



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 14070209, rýchle rozpúšťadlo hrdze LIQUI MOLY

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 702 09	300	343

Rýchlo rozpúšťadlo hrdze LIQUI MOLY v spreji na zhrdzavené a skorodované kovové časti, ako sú skrutky, svorníky a iné pohyblivé časti.

- rozpúšťanie hrdze.
- dobrá ochrana proti korózii.
- neutrálne voči plastom, lakom a kovom.
- nízky koeficient trenia.
- rozpúšťanie nečistôt.
- Teplotná škála: -40°C až +140°C.
- Nebezpečenstvo (5) H222, H229, H304.

Studený sprej LIQUI MOLY 8916



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 14070210, studený sprej LIQUI MOLY

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 702 10	400	348

Studený sprej LIQUI MOLY je univerzálne použiteľný na opravárenské úkony a drobné opravy. Užitočný pri lisovaní konštrukčných dielov do veľmi tesných spojov. Pomáha pri hľadaní porúch v elektrických obvodoch spôsobených tepelným preťažením.

- univerzálne použiteľný.
- neobsahuje žiadne horľavé rozpúšťadlá.
- riziko omrznín v prípade kontaktu s pokožkou.
- montáž hriadeľov, ložísk a puzdier.
- Nebezpečenstvo (5) H222, H229.

Zinko-Alu sprej LIQUI MOLY 1640



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 14070211, Zinko-Alu sprej LIQUI MOLY

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 702 11	400	466

Zink-Alu Spray LIQUI MOLY na aktívnu katódovú ochranu proti korózii. Flexibilný, tepelne odolný zinkový kovový film chráni železné a ocelové diely pred hrdzou a koróziou.

- pretierateľný.
- bodovo zväratelný.
- hladký, neporézny film.
- vynikajúca teplotná odolnosť.
- elektricky vodivý.
- Teplotná škála: tepelne odolný až do +250 °C.
- Nebezpečenstvo (1, 2, 5) H222, H229, H319, H336, H411.

Zinkový sprej LIQUI MOLY 1540



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 14070212, Zinkový sprej LIQUI MOLY

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 702 12	400	493

Zinkový sprej LIQUI MOLY ako ochrana proti hrdzi a korózii na železných a ocelových povrchoch. Najmä na zvary a na opravu poškodených galvanických povrchov.

- pretierateľný, čistota zinku po zaschnutí 99%.
- vynikajúca teplotná odolnosť.
- bodovo zväratelný.
- trvanlivá ochrana proti korózii.
- elektricky vodivý.
- Teplotná škála: tepelne odolný až do +500 °C.
- Nebezpečenstvo (1, 2, 4, 5) H222, H229, H304, H315, H319, H335, H336, H373, H411.

Rýchly čistič LIQUI MOLY 3318



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 14070215, rýchly čistič LIQUI MOLY

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 702 15	500	464

Rýchly čistič LIQUI MOLY v spreji na rýchle čistenie a odmasťovanie malých komponentov v automobilovom a priemyselnom sektore.

- optimálna penetrácia.
- rozpúšťa živicu a zvyšky podobné dechtu.
- vysoký obsah účinných látok.
- nezanecháva žiadne škvrny.
- nízke povrchové napätie.
- úplne bez chlóru a acetónu.
- odstraňuje nečistoty ako oleje a masť.
- Nebezpečenstvo (1, 2, 5) H222, H229, H304, H315, H336, H411.

Čistič LIQUI MOLY 21467 Orange Terpene



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 14070216, čistič LIQUI MOLY Orange Terpene

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 702 16	400	388

Čistiaci sprej LIQUI MOLY Orange Terpene na čistenie širokej škály povrchov a materiálov.

- rozpúšťadlo vyrobené z pomarančového oleja.
- vynikajúca farebná kompatibilita.
- účinný proti zvyškom lepidiel, bitúmenu atď., nezanecháva stopy.
- rozpúšťa stopy po živici a dechte.
- optimálne odstraňuje oleje, masť, vosky.
- pomarančové terpeny zo 100 % obnoviteľných surovín.
- Nebezpečenstvo (1, 2, 5) H222, H229, H304, H315, H317, H319, H400, H412.

Odstraňovač tesnení LIQUI MOLY 3623



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 14070218, odstraňovač tesnení LIQUI MOLY

Produkt č.	Objem v ml	Hmotnosť v g
140 702 18	300	339

Sprej LIQUI MOLY na odstraňovanie tesniacich hmôt ľahko odstraňuje zachytené a stvrdnuté tmely a lepidlá z motorov a častí strojov. Použiteľné na predmety z ocele, železa a neželezných kovov, keramiky, dreva a skla.

- dobrá priľnavosť na zvislé povrchy.
- odstraňuje pripálené a stvrdnuté tmely alebo lepidlá.
- rozpúšťa pripálené, pevne priľnuté zvyšky tmelu.
- Nebezpečenstvo (5) H222, H229.

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádobu je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H400 Very toxic to aquatic life.
H411 Toxicity pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.



Bezpečnostné údaje na www.maedler.sk v sekcii Downloads