

Mazivo LIQUI MOLY LM 47 s dlhou životnosťou + MoS₂



Informácie potrebné na objednanie: napr.:
Produkt č. 68055011, LM 47, objem 100 g

Produkt č.	Objem	Balenie	Hmotnosť v g
680 550 11	100 g	Tuba	117
680 550 12	400 ml	Náplň	452

Popis

- mazivo na báze minerálneho oleja s MoS₂.
- DIN 51502 kód KPF2K-30.
- Trieda konzistencie NLGI 2.
- najvyššia odolnosť voči zataženiu.
- vynikajúci mazací účinok.
- vynikajúca odolnosť voči vode a oxidačná stabilita.
- vynikajúce antikoročné vlastnosti.
- šedá farba.
- Teplotná škála: -30°C až +120°C (pri krátkej dobe až do +130°).

Vysokokvalitné špeciálne mazivo. Obsah MoS₂ poskytuje vynikajúcu mazivosť. Počas prevádzky sa na klzných miestach vytvára trvalo prínavý film sulfidu molybdénu. Tento film si zachováva svoje mazacie účinky po dlhý čas aj po úplnom výpadku prívodu maziva. Prepravovateľné v systémoch centrálneho mazania.

Typické použitia

- Valivé ložiská a klzné ložiská.
- Drážkované hriadele.
- Poľnohospodárska technika a automobilový priemysel.
- Vysoko zaťažované spoje.
- Dopravníky.
- Závity a behúne.
- Lisy.

Inštalčná pasta LIQUI MOLY LM 48 / Pasta v spreji LM 48



Informácie potrebné na objednanie: napr.:
Produkt č. 68055013, LM 48, objem 50 g

Produkt č.	Objem	Balenie	Hmotnosť v g
680 550 13	50 ml	Tuba	61
140 702 07	300 ml	Sprej	331

Popis

- vysokoúčinná pasta na báze minerálneho oleja so sulfidom zinočnatým, grafitom, fluoridmi a disulfidom volfrámovým.
- mimoriadne prínavá.
- veľmi vysoká mechanická stabilita.
- vysoká odolnosť proti opotrebeniu a dobré antikoročné vlastnosti.
- mimoriadne vlastnosti v podmienkach núdzového chodu.
- viskozita pasty (tuba) 68 mm²/s pri +40 °C.
- čierna farba.
- Teplotná škála: -35°C až +200°C (ako separačná pasta +450 °C).
- Nebezpečenstvo (1, 2, 5) H222, H229, H304, H315, H336, H411.

Vysokokvalitná pasta z disulfidu volfrámu pre náročné aplikácie. Na montáž, opravu a údržbu. Na základné mazanie, na zabránenie poškodeniu pri zábehu a zadretiu pri zalisovaní čapov a ložiskových puzdier a montáži ložiskových krúžkov. Na celoživotné mazanie kĺbov a komponentov klzných strojov.

Typické použitia

- Montáž ložiskových krúžkov.
- Počiatočné premazanie klzných ložísk.
- Klzný prostriedok na vtlačanie čapov a puzdier.
- Doživotné mazanie kĺbov.
- Klzné časti stroja, ktoré sa po montáži nedajú domazať.

Keramická pasta LIQUI MOLY 3418



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 68055015, keramická pasta LIQUI MOLY

Produkt č.	Objem	Balenie	Hmotnosť v g
680 550 15	50 g	Tuba	65

Popis

- zabraňuje sklu.
- dobrá odolnosť voči vode.
- zabraňuje zadretiu a zvareniu za studena.
- neutrálna voči bežným tesniacim materiálom.
- odolnosť voči najvyšším tlakom.
- netoxická.
- Viskozita cca 100 mm²/s pri +40°C.
- Teplotná škála: -40°C až +1400°C ako separačná pasta.

Keramická pasta LIQUI MOLY na mazanie vysokozaťažovaných klzných plôch všetkých typov. Najmä pre nízke rýchlosti a oscilačné pohyby. Na oddelovanie teplotne namáhaných komponentov a ako ochrana proti korózii na skrutkách, čapoch, svorníkoch, prírubách, vretenách a armatúrach.

Typické použitia

- Na oddelenie teplotne namáhaných komponentov, napr. na spaľovacích motoroch, turbínach a brzdových systémoch automobilov.
- Ako ochrana proti korózii na skrutky, čapy, svorníky, príruby, vretená a armatúry.

Medená pasta LIQUI MOLY 3080



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 68055017, medená pasta LIQUI MOLY

Produkt č.	Objem	Balenie	Hmotnosť v g
680 550 17	100 g	Tuba	117

Popis

- zabraňuje prenosu vibrácií.
- dlhodobá ochrana proti korózii.
- vysoká prínavosť.
- vynikajúca teplotná odolnosť.
- chráni pred zvarením a zadretím.
- výborné vysokotlakové vlastnosti.
- odolná voči soli, horúcej a striekajúcej vode.
- mazacie a separačné vlastnosti.
- Teplotná škála: -35°C až +1100°C.
- Pozor (2) H410.

Medená pasta LIQUI MOLY na použitie ako separačný prostriedok a mazivo na strojové prvky vystavené vysokému tepelnému zaťaženiu. Umožňuje bezproblémovú demontáž aj po dlhej dobe prevádzky. Medená pasta sa používa na skrutkové spoje a oddelovanie plôch, ktoré sú vystavované vysokým teplotám, vysokým tlakom a koróznym vplyvom.

Typické odvetvia na použitie

- chemický a petrochemický priemysel.
- elektrárne.
- keramický priemysel.
- strojárstvo a konštrukcia vozidiel.

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádobu je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.



Bezpečnostné údaje na www.maedler.sk v sekcii Downloads