


Konzoly pre napínanie prvky a kladky

Material: oceľ, nafarbená modrou farbou.
oceľ, pozinkovaná.

Konzoly umožňujú ľahkú montáž napínaných prvkov alebo kladiek v strojoch. Otvor A je pre upevnenie napínačov s ich skrutkou. Montáž môže byť urobená z prednej strany alebo zo zadnej od konzoly. Diery B môžu byť použité pre akýkoľvek iný účel.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 14080001, konzola pre napínanie prvky, veľk. 0, modrou



Produkt č. modrou	Produkt č. pozinkovaná	pre veľkosť	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	Hmot. kg
140 800 01	140 800 11	0	6,5	5,5	7	7,5	30	13	11,5	27	4	45	30	46	35	10	0,08
140 801 01	140 801 11	1	8,5	6,5	7	7,5	40	13	13,5	34	5	55	32	58	44	12	0,15
140 802 01	140 802 11	2	10,5	8,5	9,5	10	50	15,5	16,5	43	6	70	38	74	55	20	0,30
140 803 01	140 803 11	3	12,5	10,5	11,5	12,5	65	21,5	21	57	8	90	52	98	75	25	0,66
140 804 01	140 804 11	4	16,5	12,5	14	15	80	24	21	66	8	110	55	116	85	35	0,94
140 804 02	140 804 12	4	20,5	12,5	14	15	80	24	21	66	8	110	55	116	85	35	0,94


Napínací prvok v štandardnej verzii

Material: Teleso do Ø 78 mm vyrobené zo spekanej ocele, od Ø 78 mm vyrobené zo šedej liatiny, páka zo St52.

Môže byť použitý na napínanie všetkých bežných druhov reťaze a remeňových pohonov. Tieto pružné segmenty sú založené na vysoko elastickej prírodnej gume s dobrou tvarovou pamäťou. Sú určené na použitie v teplotách od -40° do +80°C. Napínacie prvky sú modrej farby dodávané s pozinkovanou skrutkou a pružnou podložkou. Môžu byť použité na napínanie v oboch smeroch. Teplotná škála: -40° do +80°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 14080000, Napínací prvok Ø 35 mm

Produkt č.	Veľk.	F max.		s max.		D	E	G	H	J ₁	J ₂	K	L	M	N	O	P	Q	T	M _A	Hmot.
		normal	veľká	normal	veľká	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	kg
140 800 00	0	96	128	40	30	35	51 ^{+1,0} _{-0,5}	5	M6	80	60	20	90	20	22	6	8	16,5	8,5	10	0,18
140 801 00	1	135	170	50	40	45	64 ^{+1,0} _{-0,5}	5	M8	100	80	25	112,5	25	30	8	8,5	20,8	10,5	25	0,37
140 802 00	2	350	440	50	40	58	79 ^{+1,5} _{-0,5}	7	M10	100	80	30	115	30	35	10,5	8,5	25,3	10,5	49	0,66
140 802 12	2	350	440	50	40	58	79 ^{+1,5} _{-0,5}	7	M10	100	80	30	115	30	35	10,5	8,5	25,3	12,5	49	0,65
140 802 16	2	350	440	50	40	58	79 ^{+1,5} _{-0,5}	7	M10	100	80	30	115	30	35	10,5	8,5	25,3	16,5	49	0,64
140 803 00	3	810	1050	65	50	78	108 ^{+2,0} _{-0,5}	8	M12	130	100	50	155	40	52	15	10,5	34,3	12,5	86	1,81
140 804 00	4	1500	1875	87,5	70	95	140 ^{+2,0} _{-0,5}	10	M16	175	140	60	205	40	66	15	12,5	42	20,5	210	3,55



Napínacie prvky, pozinkované a odolné voči olejom

Material: Teleso z pekanej ocele alebo šedej liatiny, páka vyrobená zo St52.

Dizajn týchto napínaných prvkov sa zhoduje so štandardnou verzou. Tieto napínacie prvky sú však pozinkované a syntetické pružinové prvky sú odolné voči minerálnym olejom. Tieto komponenty sú obzvlášť vhodné na "vonkajšie" využitie, napr. na stavebné stroje alebo na použitie vo vnútri olejovej prevodovky. Napínacie prvky sú označené so žltou bodkou na páke. Môžu byť použité na napínanie v oboch smeroch.

Teplotná škála: -30° do +90°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 14080003, Napínací prvok Ø 35 mm

Produkt č.	Veľkosť	F max.		s max.		D	E	G	H	J ₁	J ₂	K	L	M	N	O	P	Q	T	M _A	Hmot.
		normal	veľká	normal	veľká	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	kg
140 800 03	0	96	128	40	30	35	51 ^{+1,0} _{-0,5}	5	M6	80	60	20	90	20	22	6	8	16,5	8,5	10	0,2
140 801 03	1	135	170	50	40	45	64 ^{+1,0} _{-0,5}	5	M8	100	80	25	112,5	25	30	8	8,5	20,8	10,5	49	0,6
140 802 03	2	350	440	50	40	58	79 ^{+1,5} _{-0,5}	7	M10	100	80	30	115	30	35	10,5	8,5	25,3	10,5	49	0,6
140 803 03	3	810	1050	65	50	78	108 ^{+2,0} _{-0,5}	8	M12	130	100	50	155	40	52	15	10,5	34,3	12,5	86	1,7
140 804 03	4	1500	1875	87,5	70	95	140 ^{+2,0} _{-0,5}	10	M16	175	140	60	205	40	66	15	12,5	42	20,5	210	3,55

