


Šnekové kolesá vyrobené z liatiny (GG25), s dutými (globoidnými) zubami, dvojzávitové, pravé

Dvojzávitové šnekové kolesá môžu byť spárované s dvojzávitovými šnekmi na strane 339. Ak sa modul (a počet závitov) zhoduje, môžu byť realizované rôzne pomery v rôznych osových vzdialenostiach

Uhol profilu 20°.

Účinnosť: Modul 3 cca 0.66.
Modul 4 cca 0.67.

Bez samosvornosti.




Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 31020500, šnekové koleso, GG25, Modul 3, 16 zubov, dvojzávitové, pravé

	Produkt č.	Počet zubov	Prevod. pomer	d ₀ mm	d _a mm	ND mm	NL ₁ /NL ₂ mm	b mm	L mm	G mm	C* mm	a mm	BH7 mm	pren. MT** Nm	Hmot. kg
Modul 3.0	310 205 00	16	8 : 1	48	57	40	18/4	24	46	-	-	43	15	9	0,46
	310 207 00	20	10 : 1	60	69	40	18/4	24	46	-	-	49	15	16	0,64
	310 211 00	26	13 : 1	78	87	45	18/4	24	46	60	12	58	18	31	1,20
	310 214 00	32	16 : 1	96	105	50	18/4	24	46	70	12	67	20	60	1,40
	310 221 00	52	26 : 1	156	165	75	23/4	24	51	116	12	97	30	242	3,40
	310 226 00	65	32,5 : 1	195	204	85	23/4	24	51	150	12	116,5	35	305	4,90
Modul 4.0	310 505 00	16	8 : 1	64	76	50	21/5	34	60	-	-	57	20	13	1,00
	310 507 00	20	10 : 1	80	92	50	21/5	34	60	-	-	65	20	21	1,60
	310 511 00	26	13 : 1	104	116	55	21/5	34	60	80	14	77	22	48	2,10

* V závislosti od medzier sú šnekové kolesá dodávané s alebo bez rozmeru C!

**Základ výpočtov na strane 331.



Úpravy možné do 24h.
Zákazkové diely na vyžiadanie.