



Kruhové matice s prírubou, s metrickým ISO lichobežníkovým závitom DIN 103, dvojzávitové

Materiál: Červená mosadz Rg7
(CuSn7Zn4Pb7-C).

Tolerančná zóna 7H.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 645 441 12, okrúhla matica s prírubou Rg7, Tr. 12 x 6 P3

Dvojzávitové, pravé



Produkt č. Červ. mosadz	Lich. závit Ød mm	Ø ^{h11} D ₁ mm	D ₂ mm	DIN ISO 2768m L mm	L ₁ mm	r ₁ mm	r ₂ mm	Hmotnosť kg
645 441 12	12 x 6 P3	22	40	18	6	0,5	0,3	0,09
645 441 16	16 x 8 P4	30	50	22	10	1,0	0,5	0,22
645 441 20	20 x 8 P4	36	60	24	10	1,0	0,5	0,32
645 441 24	24 x 10 P5	45	70	30	11	1,0	0,5	0,54
645 441 30	30 x 12 P6	58	88	47	14	1,0	0,5	1,26
645 441 40	40 x 14 P7	80	137	63	18	2,0	1,0	3,67

Porovnanie koeficientu trenia na strane 514.

Kruhové matice s metrickým ISO lichobežníkovým závitom DIN 103, dvojzávitové

Materiál: Oceľ C35Pb.
Červená mosadz Rg7
(CuSn7Zn4Pb7-C).
Plast (PA6.6 s MoS2).

Tolerančná zóna 7H.




Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 645 612 00, kruhová matica, Oceľ, Tr. 12 x 6 P3

Dvojzávitové, pravé

Produkt č. Oceľ h = 1,5 x d	Produkt č. Červená mosadz h = 2 x d	Produkt č. Plast h = 2 x d	Lich. závit Ø d mm	DIN ISO 2768m h=1,5xd mm	DIN ISO 2768m h=2xd mm	DIN 668 ØA ^{h11} * mm	Hmotnosť Oceľ kg	Hmotnosť mosadz kg	Hmotnosť Plast kg
645 612 00	645 812 00	645 912 00	12 x 6 P3	18	24	26	0,06	0,1	0,02
645 616 00	645 816 00	645 916 00	16 x 8 P4	24	32	36	0,16	0,24	0,04
645 620 00	645 820 00	645 920 00	20 x 8 P4	30	40	45	0,3	0,5	0,06
645 624 00	645 824 00	645 924 00	24 x 10 P5	36	48	50	0,44	0,7	0,08
645 630 00	645 830 00	645 930 00	30 x 12 P6	45	60	60	0,8	1,2	0,16
645 640 00	645 840 00	645 940 00	40 x 14 P7	60	80	80	1,8	2,8	0,36

* Tolerancie iba pre oceľ a mosadz.



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.