

Vedenia DZ 9301 E, šírka 19.1 mm, do 272 kg, úplný výsuv

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kliečky: Umelá hmota.

Guličky: Kalená oceľ.

Teleskopické presné vedenia s guľčovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.


- Vedenia sú predávané po jednom.
- Montážna rohová lišta pre rôzne možnosti montáže (strana 630).
- Životnosť 10,000 cyklov (do 217 kg až do 75,000 cyklov).
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.

Poznámka: Predávané po jednom



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64905110, 1 vedenie DZ 9301-E



Produkt c. pre kus	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,3 mm	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	P	Q	R	Nosnosť pre pár kg	Hmot. kus kg
649 051 10	254	254	-	-	-	-	-	103,1	128,5	147,6	166,6	-	-	-	152,4	209,6	228,6	272	1,15
649 051 12	305	305	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	217,4	-	-	-	203,2	260,4	279,4	272	1,40
649 051 14	356	356	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	268,2	-	-	-	254,0	311,2	330,2	272	1,64
649 051 16	406	406	127	-	-	-	-	255,5	280,9	300,0	319,0	-	-	-	304,8	362,0	381,0	272	1,90
649 051 18	457	457	127	-	-	-	246,1	306,3	331,7	350,8	369,8	-	-	-	355,6	412,8	431,8	272	2,15
649 051 20	508	508	127	190,5	-	-	296,9	357,1	382,5	401,6	420,6	-	-	-	406,4	463,6	482,6	272	2,38
649 051 22	559	559	127	190,5	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	471,4	-	-	-	457,2	514,4	533,4	272	2,61
649 051 24	610	610	127	190,5	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	522,2	-	-	-	508,0	565,2	584,2	267	2,88
649 051 26	660	660	127	190,5	-	-	449,3	509,5	534,9	554,0	573,0	-	-	-	558,8	616,0	635,0	264	3,13
649 051 28	711	711	127	190,5	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	623,8	-	-	-	609,6	666,8	685,8	261	3,37
649 051 30	762	762	127	190,5	368,3	-	550,9	611,1	636,5	655,6	674,6	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	258	3,62
649 051 32	813	813	127	190,5	368,3	-	601,7	661,9	687,3	706,4	725,4	235	393,7	552,5	711,2	768,4	787,4	256	3,86
649 051 34	864	864	127	190,5	368,3	469,9	652,5	712,7	738,1	757,2	776,2	235	419,1	603,3	762,0	819,2	838,2	253	4,15
649 051 36	914	914	127	190,5	368,3	520,7	703,3	763,5	788,9	808,0	827,0	235	444,5	654,1	812,8	870,0	889,0	248	4,37
649 051 40	1016	1016	127	190,5	368,3	520,7	804,9	865,1	890,5	909,6	928,6	235	546,1	755,7	914,4	971,6	990,6	237	4,88
649 051 42	1067	1067	127	190,5	368,3	520,7	855,7	915,9	941,3	960,4	979,4	235	546,1	806,5	965,2	1022,4	1041,4	228	5,11
649 051 44	1118	1118	127	190,5	368,3	520,7	906,5	966,7	992,1	1011,2	1030,2	235	546,1	857,3	1016,0	1073,2	1092,2	218	5,35
649 051 48	1219	1219	127	190,5	368,3	520,7	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	1131,8	235	596,9	958,9	1117,8	1174,8	1193,8	204	5,86
649 051 54	1372	1372	127	190,5	368,3	520,7	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	1284,2	235	596,9	958,9	1270,0	1327,2	1346,2	204	6,60
649 051 60	1524	1524	127	190,5	368,3	520,7	1312,9	1373,1	1398,5	1417,6	1436,6	235	596,9	958,9	1422,4	1479,6	1498,6	182	7,32

Typové označenie Accuride® pozri webshop.

Poznámka

Tieto vedenia sú predávané po jednom. Pri jednostrannom uzamknutí, môže byť ľavostranné alebo pravostranné vedenie kombinované s vedením DZ 9308. Ktoré zastáva funkciu neuzamknuteľného párového vedenia, pozri stranu 624.

Odporúčané upevnenie: M5/M6 skrutka.

Max. výška hlavičky skrutky 4.8 mm a 12.7 mm Ø.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť..

Sada príslušenstva pre rôzne upevnenie DZ 634 z bočnej a spodnej strany, pozri stranu 630.