

Mini guľôčkové rolne 305 s klzným ložiskom

Materiál: Kryt: Nerezová oceľ.

Guľová miska: Plast.

Guľička: Nerezová oceľ, kalená.




Mini guľôčkové rolne, napríklad pre podávače materiálu pre spracovateľské stroje alebo baliace stroje. Orientácia: v každom smere. Miska musí byť vložená do montážneho otvoru s toleranciou H7. Vrubkované puzdro je samodržiace.

Max. rýchlosť 1.5m/sec.

pv-hodnota max. 0,34 Nm/mm² x m/sec.


Teplotná škála: -20°C až +90°C.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 654 305 06, Mini guľičková rolňa 305 Veľkosť 6.5

Produkt č. Verzia 305	Veľkosť dw mm	Nosnosť* o 0,5m/s N	Nosnosť* o 1,5m/s N	D mm	D ₁ mm	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	h _R mm	Hmotnosť g
654 305 06	6,5	22,60	7,53	10,0	13	11,2	3,2	1,2	4,2	4
654 305 08	8,5	38,64	12,88	12,6	17	12,4	4,5	1,8	4,2	8

* Do 20 °C. Pri vyšších teplotách sa nosnosť lineárne znižuje. Pri 90 °C sa zníži na 60 %.




Montážne trne pre mini guľičkové rolne 305

Materiál: Hliník.

Pre mini guľičkové rolne 305.

Zabraňuje poškodeniu najvyššej kónickej časti krytu.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 654 305 01, Montážne trne pre mini guľičkové rolne 6.5 mm

Produkt č.	Ø rolne d _w mm	D ₂ mm	D ₃ mm	t _{min} mm	Ø vonkajší mm	dĺžka mm	Hmotnosť g
654 305 01	6,5	13,5	8	4,0	24	100	116
654 305 02	8,5	17,5	10	5,5	24	100	118

Mini guľôčkové rolne 306/307 s klzným ložiskom, skrutkovacie prevedenie

Materiál Verzia 306: Kryt: Oceľ, čiernená.

Guľová miska: Plast.

Guľička: Oceľ 100Cr6, kalená.

Materiál Verzia 307: Kryt: Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).

Guľová miska: Plast.


Guľička: Nerezová oceľ, kalená.



Mini guľôčkové rolne, napríklad pre podávače materiálu pre spracovateľské stroje alebo baliace stroje. Orientácia: v každom smere. Max. rýchlosť 1.5m/sec.

pv-hodnota max. 0,34 Nm/mm² x m/sec.

Teplotná škála: -20°C až +90°C.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 654 306 01, Mini guľičková rolňa 306 Veľkosť 2.5

Produkt č. Verzia 306 Oceľ, čiernená	Produkt č. Verzia 307 Nerezová oceľ	Veľkosť dw mm	Nosnosť* o 0,5m/s N	Nosnosť* o 1,5m/s N	D mm	H mm	s ≈ mm	sw mm	Moment zotrvačnosti Nm	Hmotnosť g
654 306 01	654 307 01	2,5	3,34	1,11	M6	8	0,5	1,5	0,11	1
654 306 04	654 307 04	2,5	3,34	1,11	M6	16	0,5	1,5	0,11	3
654 306 11	654 307 11	3,5	6,55	2,18	M8	10	0,7	1,5	0,28	3
654 306 14	654 307 14	3,5	6,55	2,18	M8	20	0,7	1,5	0,28	7
654 306 21	654 307 21	4,5	10,83	3,61	M10	12	1,1	2,0	0,58	5
654 306 24	654 307 24	4,5	10,83	3,61	M10	25	1,1	2,0	0,58	13
654 306 31	654 307 31	6,5	22,60	7,53	M12	16	2,0	2,5	1,44	10
654 306 34	654 307 34	6,5	22,60	7,53	M12	35	2,0	2,5	1,44	27
654 306 41	654 307 41	8,5	38,64	12,88	M16	20	2,7	3,0	3,21	24
654 306 46	654 307 46	8,5	38,64	12,88	M16	50	2,7	3,0	3,21	71

* Do 20 °C. Pri vyšších teplotách sa nosnosť lineárne znižuje. Pri 90 °C sa zníži na 60 %.