

Guličkové rolne 378, celokovové prevedenie, hladké valcové púzdro so závitovým čapom

Materiál: Kryt: ocel, s KTL "Anti-Oxide" povlakom.

Guľová miska: Oceľ, povrchovo kalená.

Gulička: Oceľ 100Cr6, kalená.

Vysoko výkonné prevedenie pre vysoké zaťaženie.


Odolné voči rázom. Veľmi nízke trenie.

Orientácia: v každom smere.

Od veľk. 25.4 s plstenným tesnením. Bez vypust. otvorou.

Max. rýchlosť 2m/sec.

Teplotná škála: -30°C až +160°C.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 654 378 12, Guličková rolňa 378, veľkosť 12.7

Iné verzie alebo ve kosti na iados.

Produkt č. Verzia 378	Veľkosť dw mm	Nosnosť N	D mm	H mm	h ₁ mm	L mm	M mm	Hmotnosť kg
654 378 12	12,7	500	20	19,1	3,8	16,1	M8x1,25	0,04
654 378 13	12,7	500	20,6	19,1	3,8	28,7	M8x1,25	0,04
654 378 25	25,4	2250	44	48,3	5,6	25	M12x1,75	0,49
654 378 26	25,4	3850	50	51,3	6,4	25	M12x1,75	0,63
654 378 38	38,1	11000	60	73,5	12,7	40	M20x2,5	1,34

Guličkové rolne 380 / 383, montáž z hora cez prírubu, bez misky

Materiál Verzia 380: Kryt: Oceľ, pozinkovaná.

Guľová miska: Oceľ.

Gulička: Oceľ, kalená.

Materiál Verzia 383: Nerezová oceľ.

Jednoduché prevedenie pre malé zaťaženie.

Orientácia: Guličkou nahor alebo horizontálne. Od veľkosti 19 s plstenným tesnením a s vypust. otvorom. Veľk. 32 pri nerezí je bez plsten. tesnenia

Max. rýchlosť 1m/sec.

Teplotná škála: -20°C až +70°C.

Iné verzie alebo ve kosti na iados.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 654 380 15, Guličková rolňa 380, veľkosť 15

Produkt č. Verzia 380	Produkt č. Verzia 383	Veľkosť dw mm	Nosnosť N	D mm	D ₁ mm	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	h ₃ mm	h ₄ mm	L _k mm	S mm	Hmotnosť kg
654 380 15	-	15	150	24	41	19,3	10,8	5,8	3,2	8,5	30	2 x 3,4	0,045
654 380 19	654 383 19	19	250	29,1	61	22	10,0	6,8	3,2	12,0	44,5	2 x 5,1	0,090
654 380 23	-	23	1200	33	45	27,7	9,8	3,6	3,6	17,9	39	3 x 3,5	0,096
654 380 25	-	25	600	36	56	30	14,6	6,8	3,3	15,4	45	2 x 4,0	0,125
654 380 32	654 383 32	32	1250	45,5	73,7	36,1	16,2	8,2	4,2	19,9	58,7	2 x 5,1	0,269

Guličkové rolne 384, montáž z hora cez prírubu, celokovové prevedenie

Materiál: Kryt: ocel, s KTL "Anti-Oxide" povlakom.

Guľová miska: Oceľ, povrchovo kalená.

Gulička: Oceľ 100Cr6, kalená.

Vysoko výkonné prevedenie pre vysoké zaťaženie.

Odolné voči rázom. Veľmi nízke trenie.

Orientácia: v každom smere.

Od veľk. 25.4 s plstenným tesnením. S vypust. otvorom..

Max. rýchlosť 2m/sec.

Teplotná škála: -30°C až +160°C.

Iné verzie alebo ve kosti na iados.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 654 384 12, Guličková rolňa 384, veľkosť 12.7

Produkt č. Verzia 384	Veľkosť dw mm	Nosnosť N	D mm	D ₁ mm	E mm	H mm	h ₁ mm	h ₃ mm	S mm	počet dier	Hmotnosť kg
654 384 12	12,7	500	23,8	47,7 x 32 ¹⁾	34,9	22,2	7,9	2,0	4,0 ²⁾	2	0,06
654 384 25	25,4	2250	44,5	57,2	44,5	41,3	11,9	4,8	6,1	4	0,44
654 384 26	25,4	3850	50	76,2	57,9	44,5	12,7	6,4	8,1	4	0,70
654 384 38	38,1	11000	60	76,2	57,9	60	25,4	12,7	8,1	4	1,20

¹⁾ Eliptická prírubu s 2 dierami. ²⁾ Nie je pre zapustené hlavy skrutiek.

Poznámky: Kvôli nerovnosti povrchu, sa v rolni väčšinou nachádzajú iba tri guličky prenášajúce celú váhu. Z toho dôvodu by sa mala vybrať nosnosť rovná aspoň jednej tretine zaťaženia. ax. vzdialenosť gulič. rolní = dĺžka hrany objektu delená 2.5.

664

MADLER
GEGRÜNDET 1882