

Skrutky s odpruženou guľičkou

Material typ leštená: Telo: Oceľ, leštená. Guľička: kalená.
Pružina: Nerezová oceľ. Štandardné napínanie pružiny.


Material typ nerezová:

Telo: Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).

Guľička: Nerezová oceľ, kalená.

Pružina: Nerezová oceľ. Štandardné napínanie pružiny.

Teplotná škála: -40°C až +250°C.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 65460200, Skrutka s odpruženou guľičkou, M2

Produkt č. leštená	Produkt č. nerezová	d ₁ mm	d ₂ mm	l mm	s mm	Napínanie p pružiny*		Hmot. g
						začiatoč. N	konečný N	
654 602 00	654 996 02	M2	1,0	4	0,3	0,8	1,5	0,1
654 603 00	654 996 03	M3	1,5	7	0,4	3	4,5	0,3
654 604 00	654 996 04	M4	2,5	9	0,8	6	14,5	0,6
654 605 00	654 996 05	M5	3	12	0,9	8	14	0,9
654 606 00	654 996 06	M6	3,5	14	1,0	11	18	1,5
654 608 00	654 996 08	M8	4,5	16	1,5	18	31	3,5
654 610 00	654 996 10	M10	6	19	2,0	24	45	7
654 612 00	654 996 12	M12	8	22	2,5	26	49	10
654 616 00	654 996 16	M16	10	24	3,5	41	86	24
654 620 00	654 996 20	M20	12	30	4,5	56	111	43
654 624 00	654 996 24	M24	15	34	5,5	81	151	70

Poznámka

Tieto odpružené skrutky sú používané napr. na upevnenie, stlačenie niečoho, alebo vysunutie.

*Štatistický priemer.

Skrutky s odpruženou guľičkou, silný napínanie pružiny

Material typ leštená: Telo: Oceľ, leštená. Guľička: kalená.
Pružina: Nerezová oceľ. Silný napínanie pružiny.


Material typ nerezová:

Telo: Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).

Guľička: Nerezová oceľ, kalená.

Pružina: Nerezová oceľ. Silný napínanie pružiny.

Teplotná škála: -40°C až +250°C.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 65480200, Skrutka s odpruženou guľičkou M2

Produkt č. leštená	Produkt č. nerezová	d ₁ mm	d ₂ mm	l mm	s mm	Napínanie p pružiny*		Hmot. g
						začiatoč. N	konečný N	
654 802 00	654 998 02	M2	1	4	0,3	1,6	2	0,1
654 803 00	654 998 03	M3	1,5	7	0,4	6,4	9,5	0,3
654 804 00	654 998 04	M4	2,5	9	0,8	12	18	0,4
654 805 00	654 998 05	M5	3	12	0,9	15	22	0,9
654 806 00	654 998 06	M6	3,5	14	1,0	19	28	1,5
654 808 00	654 998 08	M8	4,5	16	1,5	36	62	3,5
654 810 00	654 998 10	M10	6	19	2,0	57	104	7
654 812 00	654 998 12	M12	8	22	2,5	61	110	10
654 816 00	654 998 16	M16	10	24	3,5	68	142	24
654 820 00	654 998 20	M20	12	30	4,5	84	166	43
654 824 00	654 998 24	M24	15	34	5,5	127	237	70

Poznámka

Tieto odpružené skrutky sú používané napr. na upevnenie, stlačenie niečoho, alebo vysunutie.

*Štatistický priemer.