

Radiálne tesnenia hriadeľa SKF® Dizajn AS, pre hriadeľ s priemerom 12 až 50 mm

Materiál: Elastomer: NBR.

Vystužujúci krúžok a napínacia pružina z ocele.



- Podľa DIN 3760 Dizajn AS obzvlášť ISO 6194-1 obrázok O a v mnohých ďalších veľkostiach.
- With sealing lip and auxiliary lip.
- Pre olejom a tukom mazané aplikácie.
- Pre vysoké rýchlosti, klznú rýchlosť až do 14m/s.

Odporúčané tolerance: diera H8, hriadeľ h11,

Drsnosť hriadeľa R_a 0.2 až 0.8 μm .

Teplotný rozsah: -40°C až +100°C (krátkodobo až do +120°C).

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64790524, Radiálne tesnenie hriadeľa Dizajn AS, 12x22x7mm



Produkt č.	d ₁ mm	d ₂ mm	b mm	Hmot. g
647 905 24	12	22	7	3,6
647 905 25	12	24	7	3,8
647 905 27	12	28	7	5,3
647 905 35	15	24	7	3,3
647 905 38	15	26	7	4,0
647 905 41	15	35	7	8,5
647 905 53	17	30	7	6,0
647 905 55	17	35	7	8,5
647 905 57	17	40	7	10,9
647 905 61	18	30	7	5,5
647 905 63	18	35	7	7,9
647 905 71	20	30	7	5,5
647 905 73	20	32	7	6,3
647 905 76	20	35	7	8,7
647 905 82	20	40	7	10,5
647 905 84	20	42	7	11,7
647 905 87	20	47	7	15,2
647 905 89	20	52	7	17,9
647 905 93	22	32	7	5,7
647 905 94	22	35	7	7,0
647 906 02	22	47	7	15,2
647 906 06	24	35	7	6,7
647 906 08	24	40	7	9,6
647 906 18	25	40	7	9,0
647 906 23	25	42	7	10,1
647 906 29	25	47	7	13,2
647 906 35	25	62	7	25,5
647 906 51	28	40	7	8,0
647 906 57	28	47	7	14,1
647 906 61	30	40	7	7,4
647 906 64	30	42	7	8,3
647 906 76	30	50	7	13,8
647 906 78	30	52	7	15,5
647 906 81	30	55	7	17,5
647 906 82	30	55	10	22,1
647 906 83	30	62	7	23,4
647 906 84	30	62	10	26,9
647 906 85	30	72	10	37,5

Produkt č.	d ₁ mm	d ₂ mm	b mm	Hmot. g
647 906 86	32	42	7	7,4
647 906 92	32	47	7	11,0
647 906 98	32	52	7	14,4
647 907 11	35	45	7	8,3
647 907 13	35	47	7	10,2
647 907 17	35	50	7	12,4
647 907 20	35	52	7	13,6
647 907 22	35	52	10	17,7
647 907 24	35	55	7	15,4
647 907 26	35	55	10	22,5
647 907 30	35	62	7	21,3
647 907 34	35	72	10	38,6
647 907 60	40	52	7	12,8
647 907 62	40	55	7	13,6
647 907 69	40	60	10	26,9
647 907 71	40	62	7	18,9
647 907 73	40	62	10	24,7
647 907 82	40	80	10	42,4
647 908 10	45	62	7	17,0
647 908 12	45	62	10	22,1
647 908 20	45	75	8	30,1
647 908 22	45	80	10	46,2
647 908 23	45	85	10	47,0
647 908 35	50	62	7	12,8
647 908 37	50	65	8	18,0
647 908 42	50	72	8	23,6
647 908 43	50	72	10	32,1
647 908 46	50	80	8	31,6
647 908 47	50	80	10	43,4
647 908 49	50	90	10	58,5

Iné veľkosti a typy na iados.