

Jednoradové valčkové reťaze Lambda-Neptune™ DIN ISO 606 (prv DIN 8187), samomazné, odolné proti korózii

Materiál: Špeciálna reťazová oceľ, poniklovaná, with corrosion protection coating.

Self-lubricating single-strand roller chains in premium quality with good corrosion resistance. Seamless sinter metal bushes, filled with NSF-H1 high-performance lubricate. Plates, bushes, pins and rollers with high-resilient coating against moisture and alkaline cleaning agents. Sizes 08 to 16 with centre sink riveting. Performance and dimensions according to DIN. Dynamicky rednapäté. Zložené články (veľkosť 06 s priamymi článkami). Reťaze s nepárnym počtom článkov sú dodané s vnútornými článkami na oboch koncoch.

Teplotný rozsah: -10°C do +60°C.

Iné teploty sú možné iba s použitím špeciálneho maziva do +150 °C.

Informácie potrebné na objednanie: napr: Produkt č. 10176000LN, Valčková reťaz Lambda-Neptune 06 B-1

		Rozsteč x Vnútna šírka				Vnútna šírka	Valček- Ø	Kolík Ø	Šírka kolíka	Presah cez	Pevnostné zaťaženie	Hmotnosť
DIN ISO - č.	Produkt č.	p x b _{1min}			b ₂	d ₁	d ₂	b ₄	b ₇ ²⁾	min.		
		mm	inch		mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m	
06 B-1 ¹⁾	101 760 00LN	9,525	x 5,72	3/8 x 7/32	8,53	6,35	3,28	13,5	3,3	8,9	0,39	
08 B-1	105 760 00LN	12,7	x 7,75	1/2 x 5/16	11,30	8,51	4,45	17,0	3,9	17,8	0,70	
10 B-1	106 760 00LN	15,875	x 9,65	5/8 x 3/8	13,28	10,16	5,08	19,6	4,1	22,2	0,95	
12 B-1	107 760 00LN	19,05	x 11,68	3/4 x 7/16	15,62	12,07	5,72	22,7	4,6	28,9	1,25	
16 B-1	108 760 00LN	25,4	x 17,02	1" x 17,02mm	25,45	15,88	8,28	36,1	5,4	60,0	2,70	
20 B-1	109 760 00LN	31,75	x 19,56	1 1/4 x 3/4	29,01	19,05	10,19	43,2	6,1	95,0	3,85	
24 B-1	110 760 00LN	38,1	x 25,4	1 1/2 x 1	37,92	25,40	14,63	53,4	6,6	160,0	7,45	

¹⁾ S priamymi článkami.

²⁾ Maximálne hodnoty pri spojovacom článku.

Prosím pozor: Balenie je 5m s uzamykacím článkom.

Ak potrebujete špeciálnu dĺžku, napíšte nám dĺžku a počet článkov (nepárne číslo!).

Pre špeciálne dĺžky, spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Spájacie články pre jednoradové valčkové reťaze Lambda-Neptune™ DIN ISO 606, samomazné, odolné proti korózii

Materiál: Špeciálna reťazová oceľ, poniklovaná, with corrosion protection coating.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 10176003LN, Spájací článok č.11/E, Lambda-Neptune 06 B-1



č. 11/E: Spájací článok s pružným klipom



č. 10/S: Spájací článok s závlačkou



č. 12/L: Zalomený článok s závlačkou



č. 15/C: Dvojitě zalomený článok

DIN ISO č.	Produkt č. Spájací článok č. 11 / E	Hmotnosť g	Produkt č. Spájací článok č. 10/S	Hmotnosť g	Produkt č. Zalomený č. 12 / L ¹⁾	Hmotnosť g	Produkt č. Dvojitě zalomenie č. 15/C ¹⁾	Hmotnosť g
06 B-1	101 760 03LN	4	-	-	101 760 04LN	4	101 760 05LN	9
08 B-1	105 760 03LN	7	-	-	105 760 04LN	10	105 760 05LN	18
10 B-1	106 760 03LN	13	-	-	106 760 04LN	15	106 760 05LN	31
12 B-1	107 760 03LN	14	-	-	107 760 04LN	25	107 760 05LN	48
16 B-1	108 760 03LN	65	-	-	108 760 04LN	81	108 760 05LN	140
20 B-1	-	-	109 760 02LN	115	109 760 04LN	145	109 760 05LN	279
24 B-1	-	-	110 760 02LN	286	110 760 04LN	293	110 760 05LN	580

¹⁾ So zalomenými článkami sa výkon a veľkosť záťaže redukuje o 20%.